

KARTA TECHNICZNA

Producent:

Sławomir Roman P.P.H.U.Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

Nazwa produktu:

Gładź gliniana Lepianka

Zastosowanie:

Naturalna gładź gliniana to inaczej tynki gliniany drobnoziarnisty. Ponieważ w porównaniu do typowego tynku glinianego ma znacznie drobniejszą strukturę. Wybór odpowiednich narzędzi i techniki pracy pozwala na uzyskanie wielu form i faktur naszych ścian.

Stosowana wyłącznie wewnątrz w suchych pomieszczeniach do pokrycia powierzchni ścian i sufitów. Nie używać w pomieszczeniach permanentnie wilgotnych oraz na zewnątrz, ponieważ zbyt duża wilgotność negatywnie wpływa na trwałość gładzi glinianej.

Gładź gliniana nakładana jest na tynk gliniany jako warstwa wykończeniowa. Nie jest to jedyne zastosowanie tego produktu. Niektórzy nasi klienci używają gładzi, by uzyskać w domu ściany, wyglądające bardziej naturalnie. Niesymetrycznie, rustykalnie, niczym w dawnych wiejskich domach. Taki efekt łatwo jest uzyskać, nakładając gładź glinianą nawet na ściany w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty.

Należy pamiętać, że powierzchnia musi być czysta, bez luźnych elementów, które mogłyby zmniejszyć przyczepność produktu. Powierzchnię pokrytą gładzią można pomalować np. farbą glinianą Lepianka. Jeśli chcesz od razu uzyskać ścianę w wybranym przez Ciebie kolorze, to zamiast standardowej gładzi użyj kolorowej gładzi glinianej Lepianka.

Gładź glinianą można nakładać na:

- tynk gliniany, gipsowy, cementowo - wapienny
- płyty gliniane
- płyty kartonowo-gipsowe,
- płyty gipsowo-włóknowe i cementowo-włóknowe Fermacell,
- ściany betonowe.

Cechy techniczne:

Gładź gliniana drobnoziarnista. Przed zastosowaniem wymaga wymieszania z wodą.

Kolor:

oliwkowy

Skład:

Mieszanka glin, kwarców i słomy pochodzących z terenu Polski i Europy Centralnej. Bez sztucznych dodatków.

Parametry produktu:

- zapewnia zdrowszy mikroklimat w pomieszczeniach,
- reguluje poziom wilgotności, chroniąc budynek przed pleśnią i grzybem,
- dodatkowa termoizolacja,
- umożliwia kreatywne i oryginalne, nowoczesne lub rustykalne wykończenie ścian.

Opakowania:

Produkt w wersji suchej. Worek o wadze 25 kg oraz big bag o wadze 1000 kg.

Wydajność:

25 kg sypkiego produktu wystarczy do pokrycia ok. 6 m² ściany. Przy wyliczeniu uwzględniono jedną warstwę o grubości 3 mm.